



Area bocca da 500 o 1000 cm²

Accurato anche alle elevate intensità di pioggia

Correzione automatica della misura cumulata (versione TPUW)

Descrizione

I pluviometri TP / TPUW sono sensori ad alta precisione progettati per la misurazione della cumulata e dell'intensità di precipitazione. Il principio di misurazione è basato su un meccanismo a vaschetta basculante studiato per ridurre al minimo l'attrito generato dall'azione oscillante. Tale sistema ha consentito di raggiungere elevati standard di accuratezza sull'intero range di misura. La versione TPUW è dotata di un sistema elettronico per la correzione/compensazione dell'errore meccanico causato intrinsecamente dal funzionamento a vaschetta basculante. In particolare, attraverso numerosi test in laboratorio è stato sviluppato un algoritmo che consente di modificare il valore di cumulata di precipitazione misurato, allineandolo a quello teorico in funzione dell'intensità di pioggia corrente. Nella versione TP il sensore è disponibile con la sola uscita a contatto per la misura della cumulata, mentre nella versione TPUW viene fornito sia con l'uscita a contatto per la misura della cumulata che con le uscite in corrente, in tensione e seriali per l'intensità di pioggia. Il pluviometro viene fornito con cavo di alimentazione e segnale (12 m).



Caratteristiche Principali

- **Area bocca 500 o 1000 cm²**
- **Misura fino a 500 mm/h**
- **Accurato anche alle elevate intensità di pioggia**
- **Conforme alle norme WMO & UNI 11452 (versione TPUW)**
- **Correzione automatica della misura cumulata (versione TPUW)**
- **Protetto contro le sovratensioni**

Specifiche Tecniche

Prestazioni di misura

Superficie bocca	500 o 1000 cm ²
Costante strumentale	0.2 mm/impulso
Risoluzione cumulata	0.2 mm, 4 cm ³ di volume d'acqua
Risoluzione intensità (TPUW)	0.1 mm/h
Range di misura cumulata	0 ÷ ∞ mm
Range di misura intensità (TPUW)	0 ÷ 500 mm/h
Accuratezza cumulata (TP)	< 3 % @ < 150 mm/h, < 6 % @ < 300 mm/h
Accuratezza cumulata (TPUW)	< 3 % @ < 300 mm/h
Accuratezza intensità (TPUW)	< 3 % @ < 300 mm/h

Condizioni di funzionamento

Temperatura	0°C ÷ +70°C
Intensità di pioggia	0 ÷ 500 mm/h

Tipologie di uscita

Contatto reed (TP)	0.2 mm/impulso
RS485-Modbus / SDI-12 (TPUW)	Cumulata grezza [mm], Intensità corretta [mm/h], Cumulata corretta [mm]
Tensione (TPUW)	0 ÷ 2 V ↔ 0 ÷ 500 mm
Corrente (TPUW)	4 ÷ 20 mA ↔ 0 ÷ 500 mm

Alimentazione e consumi (versione TPUW)

Tensione di alimentazione	10 ÷ 15 Vdc		
Consumi (mA)	Minimo	Tipico	Massimo
RS485-Modbus / SDI - 12 / 0 ÷ 2 V	-	1	3
4 ÷ 20 mA	5	-	25

Specifiche meccaniche

Contenitore	Lega di alluminio, viterie e vaschette in acciaio inox
Dimensioni	Ø = 252,5 mm; Altezza = 445 mm (per -500 cm ²), Ø = 357 mm; Altezza = 640 mm (per -1000 cm ²)
Connettore	IP67 / 7 poli maschio

Codici d'ordine

Sensore con area bocca 500 cm ² ed uscita a contatto	t043a-TP-52
Sensore con area bocca 1000 cm ² ed uscita a contatto	t043b-TP-12
Sensore con area bocca 500 cm ² ed uscita in corrente, in tensione, seriale RS485-Modbus e seriale SDI-12 (UNI 11452, classe A)	t043c-TPUW-52
Sensore con area bocca 1000 cm ² ed uscita in corrente, in tensione, seriale RS485-Modbus e seriale SDI-12 (UNI 11452, classe A)	t043d-TPUW-12